



LIEN THANH VIET NAM MECHANICAL ELECTRICAL.,JSC

Address: 514 Tran Van Giu Street, Tan tao Ward , Binh Tan District, HCMC

Brand Can Tho: E34 Road 56, Residential 586, Phu Thu ward, Cai Rang District, Can Tho

Factory : D5/1E, Hamlet 4, Tan Kien ward, Binh Chanh District, HCMC

T: 028.6269.7753 E: info@lithaco.com MST: 0305707844 Zalo: 094 181 2233

Website: www.lithaco.com www.solarco.vn www.lithaco.vn

1900 25 25 27

BẢNG BÁO GIÁ ĐIỆN MẶT TRỜI ÁP MÁI

(Ngày hiệu lực :/...../2020)

Số :...../2020/HĐĐMT-LTC

Kính gửi :

Địa chỉ :

Người đại diện:

Điện thoại :

Nơi gửi : Công Ty CP Cơ Điện Liên Thành Việt Nam

Điện thoại : 1900252527 - Hotline 0918 886502

Hỗ trợ và giải đáp kỹ thuật : 0937 477 005 (Nguyễn Bá Thịnh) hoặc 0962 926 726 (Lâm Đạo Nguyên)

Người gửi:

Điện thoại :

LITHACO hân hạnh gửi đến Quý Khách bảng báo giá cho hệ thống điện năng lượng mặt trời nổi lưới công suất 4.14 kWp 1 pha theo mô tả dưới đây:

Stt	Diễn giải	Hãng SX/ Xuất xứ	Đơn vị	Khối lượng	Giá trọn gói	Thành tiền (VND)	Ghi chú
I	Mô tả hệ thống		Toàn bộ	1	74.520.000	74.520.000	
1	Tấm pin NLMT poly 345 Wp kèm hộp nối, dây chuyên dụng, loại đa tinh thể. Hộp đấu điện tiêu chuẩn IP65. Trọng lượng 24 kg Kích thước 1990x1000x35mm (LxWxH)	TIE 1	Tấm	12			
2	Cung cấp, lắp đặt và cài đặt Bộ Inverter Solar 3.5 kW AC (>4.5KWp DC)_1P kèm phụ kiện chuyên dụng, hệ ON GRID hòa lưới trực tiếp. Điện áp ngõ ra 220V, 1 phases, 50Hz. Hiệu suất 98%, IP65. Kết nối Wifi để giám sát hệ thống.	DASS/KOREA	Bộ	1			
3	Khung pin, giá đỡ chuyên dụng cho tấm pin Solar (thép mạ kẽm + Thanh nhôm định hình chuyên cho Solar...) Vật liệu chống ăn mòn gồm thép mạ kẽm và nhôm chuyên dụng. + Trọng lượng nhẹ, thiết kế theo dạng module dễ dàng thi công lắp đặt + Thiết kế tối ưu, giải nhiệt hệ thống tự nhiên giúp tăng tối đa hiệu suất hệ thống	ASIA/LTC	Hệ thống > 4 kW	1			
4	Hệ thống SSOC (Solar system operating center) - Trung tâm điều hành, giám sát và phân tích dữ liệu hệ thống năng lượng sạch tích hợp : + Giám sát hệ thống từ xa ở mọi nơi trên thế giới thông qua internet + Hệ thống tự động phân tích dữ liệu, dự đoán, cảnh báo các sự cố có thể gặp của hệ thống + Phương thức truyền dữ liệu song song giữa cáp vật lý và tín hiệu không dây, giúp nâng cao độ an toàn của hệ thống + Khả năng giao tiếp, tích hợp theo chuẩn quốc tế với các hệ thống quản lý tòa nhà khác	ASIA/LTC	Hệ	1			
5	Cáp solar chuyên dụng PV loại 4 mm2	ASIA	Lot	1			



Stt	Diễn giải	Hãng SX/ Xuất xứ	Đơn vị	Khối lượng	Giá trọn gói	Thành tiền (VND)	Ghi chú
6	Gói phụ kiện đầu nối: Jack MC4 và Chạc Y nối chuyên dụng	ASIA	Lot	1			
7	Đóng cắt DC, đóng cắt AC	ASIA	Lot	1			
8	Chống sét + tiếp địa	ASIA	Lot	1			
9	Ổng điện+cáp điện đầu nối	ASIA	Lot	1			
II	Chi phí khác						
10	Vận chuyển	LTC	Gói	1			
11	Nhân công lắp đặt	LTC	Gói	1			
12	Thí nghiệm	VN	Gói	1			
13	Khảo sát, thiết kế	LTC	Gói	1			
14	Đào tạo vận hành, chuyên giao và khai thác hệ thống.	LTC	Gói	1			
15	Hỗ trợ pháp lý	LTC	Gói	1			
	Giá trị trước thuế					74.520.000	
	Giá theo chương trình khuyến mãi					69.000.000	

Chú thích :

- Toàn bộ vật tư theo gói, chi phí vận chuyển, nhân công lắp đặt, đầu nối hoà lưới EVN, bảo hành hệ thống.
- Thiết bị:
 - + Pin NLMT: 340P (345) thương hiệu thuộc Top 10 thế giới (nhóm pin cấp 1 - Tie 1)
 - + Bộ hòa lưới: **Dasstech sản xuất tại Hàn Quốc hoặc tương đương.**
- Áp dụng cho áp mái điển hình : mái tôn, mái ngói, mái bằng khung đỡ cao không quá 1m.
- Trường hợp làm khung sân thượng cao < 2.5 mét thì giá cộng thêm 1 triệu/kWp hoặc thỏa thuận.
- Chế độ bảo hành:
 - + Bảo hành toàn hệ thống 10 năm (bảo hành tay nghề lắp đặt)
 - + Inverter bảo hành : 10 năm
 - + Tấm Pin NLMT bảo hành 25 năm.



Thời gian giao hàng: 07 - 14 ngày kể từ lúc thanh toán

Địa điểm thi công:

XÁC NHẬN KHÁCH HÀNG

CÔNG TY CP CƠ ĐIỆN LIÊN THÀNH VIỆT NAM



TRƯỞNG GIÁM ĐỐC
Trần Quốc Tâm